

创新 卓越 求实 致远



动力箱

动力箱就是动力配电箱，是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，构成低压配电装置。正常运行时可借手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。无任是作为主进线配电或分支配电的一部分，配电箱都是这种配电系统的核心所在。我司动力箱常用于商业建筑、工业厂房、多租户楼宇、数据中心、医疗保健设施等关键负荷应用场所。

产品特点 / Features

- » 结构紧凑,节省箱体的体积。
- » 整柜呈亚光色调,避免了炫目效应,给值班人员创造了较舒适的视觉环境。
- » 柜体的防护等级为IP30,也可根据用户需求在IP20~IP4X之间选择。
- » 辅助回路具有就地、远方控制功能和就地,远方自动切换功能。
- » 进出线方式多样性,进出线方式分类;上进上出、上进下出、下进上出、下进下出。



双汇电力
JS ELECTRIC



www.jsshdl.com

技术参数表 / Technical Parameter Table

| 项目 | 参数 |
|--------------------|----------------------|
| 额定电流(A) | 630 |
| 额定绝缘电压Ui (VAC) | 1000 |
| 额定工作电压(VAC) | 400V/440V |
| 额定冲击耐受电压(kV) | 8 |
| 频率 | 50 / 60 |
| 额定短时耐受电流Icw(kA/1s) | 20 |
| 额定峰值耐受电流Ipk (kA) | 42 |
| 门类型 | 实心门, 对开门, 玻璃门 |
| IP等级 (3) | 30/31/40/41/54 |
| IK等级 (4) | 07/10 |
| 型式试验 | GB7251.1 和 GB7251.12 |
| IP等级 | IEC60529 |
| 空柜标准 | GB/T20641 |
| 环境运行 | 室内 |
| 最大海拔高度(m) | 2000 |
| 环境平均温度(°C) | 35 |
| 污染等级 | 3 |
| 柜体材料 | 冷轧钢板 |
| 涂料 | 静电喷涂的环氧树脂粉末 |
| 颜色 | RAL7035 (工业灰) |
| 柜体内部的绝缘材料 | 耐高温、阻燃 |

产品资质 / Product qualification



我公司生产的柱上开关、环网箱、箱式变电站、高低压成套及一二次成套柱开/环网箱等配电设备先后在国网江苏、福建、四川、湖北等多个省份配网协议库存实现自主中标并供货，产品运行质量稳定、可靠、深获用户好评。

江苏双汇电力发展股份有限公司
 JIANGSU SHUANGHUI POWER DEVELOPMENT CO.,LTD

地址:江苏省扬州市江都区天山西路18号

国内销售:86-514-86821328

国际销售:86-514-86827848

传真:86-514-86821476



手机扫一扫
访问双汇官网



微信扫一扫
关注双汇公众号



www.jsshdl.com